


TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 2EL016W FDA NP

SASTAV		PODACI	
Gornji sloj:	Materijal:	PVC	Tvrdoća: gornji sloj: 75 Shore A donji sloj: -
	Šablon:	NP	
	Boja:	BELA	
Srednji sloj:	Materijal:	PVC	Antistatična svojstva: NEMA
	Boja:	BELA	
Donji sloj:	Materijal:	-	Temperatura: Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
	Šablon:	TKANINA	
	Boja:	-	
Gornja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Prečnik bubnja: 
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
Srednja tkanina:	Uzdužno vlakno	-	Odobrenje: FDA, USDA OETI
	Poprečno vlakno	-	
Donja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Dozvoljeno radno opterećenje: 16 (N/mm)
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	
Debljina gornjeg sloja:		0.50 (mm)	Zatezna sila za 1% izduženja Minimum: 11,16± 1,6 (N/mm)
Debljina donjeg sloja:		-(mm)	
Celokupna debljina:		2.00 (mm)	Težina: 2.6 kg/m ²
KOEFIČIJENT TRENJA			
Čelik:		0.11-0.17	

Dodatne informacije:	
Namenjeno je za:	Pekarska industrija (proivodnja testa, mašine za oblikovanje, akumulacija) mašine za pakovanje industrija za hranu izrada automobila (prenos karoserijskih elemenata) izrada gume obrada ribe
Završni postupci:	Mehanički sklop Zubčani sklop